

# PALLADIO



- Linha arredondada sem cantos e parafusos à vista.
- Eixo de deslizamento cromado e retificado.
- Buchas de deslizamento auto lubrificantes.
- Amortecedores em borracha vulcanizada no carro móvel.
- Tampa do suporte do encosto desmontável.
- Para-fatias em aço inox desmontável sem uso de ferramenta.
- Todas as peças de pequena dimensão são em aço inox.
- Sistema de proteção da polia contra a entrada da água.
- 49,5 mm de distância entre a lâmina e a estrutura da máquina
- Bandeja de proteção do fundo.
- Placa eletrônica que permite a utilização em 110-220V.
- Afiador com tampa de fundo de proteção.
- Extrator da lâmina de série.
- Inclinação da lâmina de 35°.

## PALLADIO

- Manipulos em plástico. Pés em borracha.
- Botões IP 67 em plástico.



PALLADIO 300






Amplio espaço entre a lâmina e a base do equipamento.



Espaçosa área para apoiar as fatias.



Extrator da lâmina



						A	B	C	D	E	F	G	L	X	Y	H	W			
	mm-inch	watt-Hp	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
Palladio 300	300/12"	275/0,37	23	310	305x270	465	340	615	547	465	710	545	600	270	190	240	220	35	760x640x700	44